

# AVANT® 500-Serie

## Onverslaanbaar op vlak van prijs/kwaliteit!

- Compacte maar krachtige kniklader, goedkoop in onderhoud
- **OPTIDRIVE™** aandrijvingscircuit: meer kracht voor de rijmotoren en de aandrijving van de toebehoren
- Hoger hefvermogen en grotere trekkracht dan de 400-Serie
- Rijsnelheid tot 19 km/u (AVANT 530)
- Optimaal bestuurderscomfort



## OPTIDRIVE™

### Breedte

Bandenmaat	Profiel	Machinebreedte
27 x 8.50 - 15*	tractie	1030 mm
23 x 8.50 - 12	tractie of gras	1080 mm
23 x 10.50 - 12	tractie of gras	1130 mm
26 x 12.00 - 12*	tractie of gras	1290 mm
320/60-12 HD*	tractie	1290 mm
26,5 x 14.00 - 12*	gras	1420 mm

\*) Een grotere maat banden zal de machine verhogen met 20-35 mm

### Hoogte met cabine

Banden	L Cabine	LX Cabine	DLX Cabine
23" banden	2020 mm	2010 mm	2030 mm
26" banden & 320/60-12	2035 mm	2025 mm	2045 mm
27" banden	2048 mm	2038 mm	2058 mm

Type	AVANT 523	AVANT 528	AVANT 530
Lengte	2450 mm	2570 mm	2570 mm
Breedte	Zie tabel	Zie tabel	Zie tabel
Hoogte	1985 mm	1985 mm	1985 mm
Gewicht	1370 kg	1420 kg	1460 kg
Standaard banden	23x10.50-12" gras/tractie		
Transmissie, aandrijving	hydrostatisch	hydrostatisch	hydrostatisch
Trekkracht	900 kp	950 kp	1050 kp
Max. snelheid	12 km/u	12 km/u	19 km/u
Olietoevoer extra hydr. functie/druk	34 l/min 185 bar	36 l/min 200 bar	36 l/min 200 bar
Draaicirkel binnen/buiten	995 / 2050 mm	995 / 2050 mm	995 / 2050 mm
Max. hefhoogte	2790 mm	2790 mm	2790 mm
Max. hefvermogen*	850 kg	1000 kg	1000 kg
Max. uitbreeklast (50 cm)	1100 kg	1250 kg	1250 kg
Motor	Kubota D902	Kubota D1105	Kubota D1105
Vermogen	16 kW (22 pk)	19 kW (26 pk)	19 kW (26 pk)
Brandstof	Diesel	Diesel	Diesel

\*) gemeten 400 mm vanaf de aankoppelplaat, inclusief tegengewicht en gewicht toebehoren (70kg)